PRODUKTDATABLAD
P CLAS A 100 11 W/2700K E27

PARATHOM CLASSIC A DIM | Dæmpbare LED-lyskilder, klassisk glødepæreform



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Perfekt til dekorative formål
- Anvendelser i hjemmet
- Generel belysning
- Kun udendørs brug i udendørs armaturer med min. IP65 beskyttelse

PRODUKTFORDELE

- Design, dimensioner, lysstrøm som glødepærer eller halogenlyskilder
- Meget lavt energiforbrug
- Kan modstå vibrationer
- Ingen UV- og IR-udsendelse
- Øjeblikkeligt 100% lys, ingen opvarmningstid
- Ingen UV- og IR-udsendelse
- Nem at montere i stedet for traditionelle lyskilder

PRODUKTEGENSKABER

- Professionelle LED-lyskilder til 230V
- Spredningsvinkel: op til 300°
- Dæmpbar
- Sokkel: E27, B22d
- Levetid: op til 15.000 timer



© 2021, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

- Lyskilde i glas
- God lyskvalitet; farvegengivelsesindeks R_a: ≥ 80; konstant kromaticitet

TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Wattforbrug	11,00 W
Nominel wattforbrug	11,00 W
Nominel spænding	220…240 V
Maks antal lyskilder på gruppea 10 A (B)	271
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	434
Driftsfrekvens	50…60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,50
Tilsvarende lampe effekt	100 W


Fotometriske data

Nominel lysstrøm	1521 lm
Målt lumenstrøm	1521 lm
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,70
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	2700 K
Lumen	1521 lm
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcm
Nominel farvetemperatur	2700 K

Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Opstarttid	< 0,5 s

Dimensioner



© 2021, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

Total længde	105,0 mm
Diameter	60,0 mm
Udvendig kolbe	A60
Længde	105,0 mm

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20…+40 °C
Max. tilladt temp. på TC punkt	80 °C

Levetid

Nominel levetid	15000 h
Målt levetid	15000 h
Antal tænd/sluk	100000
Lumenvedligeholdelse ved endt levetid	0,70

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Kviksølvindhold	0,0 mg
Kviksølvfri	Ja
Design/version	Klar
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja
Produkt bemærkning	Dimmable (with many common dimmers, see also www.ledvance.com/dim)

Egenskaber

Dæmpbar	Ja

Godkendelse og Standarder

Energiklasse	D
Energiforbrug	11 kWh/1000h

Internationale Koder

Ordrereference	LEDPCLA100D 11W

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075590878	Folding carton box 1	60 mm x 60 mm x 111 mm	46,00 g	0.40 dm^3
4058075590885	Shipping carton box 10	315 mm x 131 mm x 126 mm	554,00 g	5.20 dm^3

© 2021, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

© 2021, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.