Каучуковые разъёмы «ОМЕГА» IEK®

Подключение электроприборов к электрической сети в сложных условиях эксплуатации

Каучуковые разъемы «ОМЕГА» IEK® широко применяются в производстве и машиностроении, на строительных площадках. Используются при электроснабжении киосков и бытовок, на садовых участках и в парковых зонах, в местах, где необходима надежная защита электрического соединения.



Преимущества каучуковых разъемов «ОМЕГА» IEK®

- Изготовлены из высококачественных материалов.
- Прочное и надежное соединение кабеля.
- Ребра на корпусе препятствуют соскальзыванию рук при разъединении розетки и вилки.
- Разнообразные цветовые решения для идентификации подключенных электроприборов.
- Удобный монтаж.
- 10 лет — Срок службы – 10 лет.

Отрасли

ЖИЛ	КОМ	СОЦ	ПРОМ	НГАЗ	СХ	ДОР
Жилищное строительство	Коммерческое строительство	Социальное строительство	Промышленность	Нефтегаз	Сельское хозяйство	Дорожное строительство

Каналы сбыта

ПИ	СМО	СЩО	РОЗН
Проектные институты	Строительно-монтажные организации	Сборщики щитового оборудования	Розница

Особенности конструкции каучуковых разъемов «ОМЕГА» IEK®



Ударопрочный корпус из термостойкого эластомера (TPE)



Резьба в корпусе надежно фиксирует вилку, обеспечивая герметичное соединение



Медная контактная группа с дополнительной блокировкой




Монтажные отверстия для установки на поверхности



Утолщенные медные стенки контактов обеспечивают высокую проводимость и надежное соединение с кабелем



Герметичность – плотная фиксация защитных резиновых крышек, защита IP44



Огнестойкие части корпуса (Ра6), соприкасающиеся с токоведущими частями, соответствуют ГОСТ IEC 60884-1-2013



Резиновый сальник с насечками для разного диаметра кабеля

Технические характеристики каучуковых разъемов «ОМЕГА» IEK®

- Максимальное сечение присоединяемых проводников: **2,5 мм².**
- Номинальный ток: **16 А.**
- Номинальное напряжение: **250 В/ 50 Гц.**
- Степень защиты: **IP44.**
- Температура эксплуатации: **от –25 до +50 °С.**

Ассортимент каучуковых разъемов «ОМЕГА» IEK® (начало таблицы)

	Артикул	Наименование
	PKR01-016-2-K02	ВБп3-1-0м Вилка прямая ОМЕГА IP44
	PKR01-016-2-K04	ВБп3-1-0м Вилка прямая ОМЕГА IP44 красная IEK
	PKR01-016-2-K05	ВБп3-1-0м Вилка прямая ОМЕГА IP44 жёлтая IEK
	PKR01-016-2-K07	ВБп3-1-0м Вилка прямая ОМЕГА IP44 синяя IEK

Ассортимент каучуковых разъемов «ОМЕГА» IEK® (продолжение таблицы)

	Артикул	Наименование
	PKR01-016-2-K09	ВБп3-1-0м Вилка прямая ОМЕГА IP44 оранжевая IEK
	PKR01-U-016-2-K02	ВБу3-1-0м Вилка с боковым вводом ОМЕГА IP44
	PKR11-016-2-K02	РБ13-1-0м Розетка с защитной крышкой настенная ОМЕГА IP44
	PKR21-016-2-K02	РБп13-1-0м Розетка с защитной крышкой переносная ОМЕГА IP44
	PKR22-016-2-K02	РБу13-1-0м Розетка с защитной крышкой угловая настенная ОМЕГА IP44 IEK
	PKR62-016-2-K02	РБ32-1-0м Розетка (колодка) двухместная с защитными крышками ОМЕГА IP44
	PKR61-016-2-K02	РБ33-1-0м Розетка (колодка) трехместная с защитными крышками ОМЕГА IP44
	PKR61-016-2-K04	РБ33-1-0м Розетка трехместная ОМЕГА IP44 красная IEK
	PKR61-016-2-K05	РБ33-1-0м Розетка трехместная ОМЕГА IP44 жёлтая IEK
	PKR61-016-2-K07	РБ33-1-0м Розетка трехместная ОМЕГА IP44 синяя IEK
	PKR61-016-2-K09	РБ33-1-0м Розетка трехместная ОМЕГА IP44 оранжевая IEK
	PKR64-016-2-K02	РБ34-1-0м Розетка (колодка) четырехместная с защитными крышками ОМЕГА IP44