Produktdatenblatt

DIMMBAR



Artikel-Nr. **4486**


60SMD/m 16W/m 12V Professional Led Streifen RGBWW 1m

Technische Daten:

Bitte beachten Sie, dass der LED-Streifen nach dem Aufkleben auf einer zuvor gereinigten Aluminiumschiene, mehrere Stunden ohne Inbetriebnahme haften muss. Dies gewährleistet eine optimale Klebefestigkeit und verhindert ein mögliches Ablösen während des späteren Betriebs.

Bitte sorgen Sie stets für eine ausreichende Wärmeableitung durch eines unserer Aluprofile für LEDs, andernfalls wird die Lebensdauer des Streifens negativ beeinflusst.

ArtikelNr	4486
LED Typ	60 SMD/m
Nennleistung	16 W/m (Durchschnittswert bei einfärbiger Verwendung 6 W/m)
Betriebsspannung	12V DC
Nennlichtstrom	1600 Lm/m
Farbwiedergabeindex (CRI)	>83 (bei weißer Lichtfarbe)
Farbe	RGBWW
Mittlere Lebensdauer	ca. 35.000 Stunden
Anzahl der Schaltzyklen	ca. 100.000
Abstrahlwinkel	120°
Arbeitstemperatur	-30°C/+50°C



RoHS COMPLIANT

CE

OPTONICA LED GmbH | Handelskai 102-112/Lokal 2 (Ecke Donaueschingenstraße) A-1200 Wien | Österreich
Tel. +43 1 8900646 | Mobil +43 664 9819850 | Fax. +43 1 8900646-22 | office@optonicaled.at

Produktdatenblatt


DIMMBAR



Artikel-Nr. **4486**

60SMD/m 16W/m 12V Professional Led Streifen RGBWW 1m

Befestigung	Wärmeleitendes, doppelseitiges Klebeband
Material	flexible Leiterplatte (PCB)
Kürzbar	Segmentweise (5 cm), an der gekennzeichneten Stelle
Produktgröße * (BxHxL)	12 mm x 2 mm x 5000mm
Sicherheitszertifikat	IP20; CE & RoHS



RoHS COMPLIANT

CE

OPTONICA LED GmbH | Handelskai 102-112/Lokal 2 (Ecke Donaueschingenstraße) A-1200 Wien | Österreich
Tel. +43 1 8900646 | Mobil +43 664 9819850 | Fax. +43 1 8900646-22 | office@optonicaled.at