Kopplingsdosa

Abox Pro 100-10²/sw



Abox Pro 100-10²/sw

Kopplingsdosa

Produktnummer: 41002001
E-nummer: 1438634
Dimensioner: 152 x 152 x 85 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP66/IP67/IP69, Nominell ledningsarea 10 mm², Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (Amoniakresistent), DNV, Demonterbara membran, M20/M25/M32, (2 Baksida, 10 Sida), Inre fästpunkter, för installation i industri och oskyddade utomhusområden.

svart, Ui=690 V AC, In=57 Ampere, med upphöjd skruvplint, 5-polig, max. nominellt tvärsnitt enligt DIN EN 60998: 10 mm², anslutningsbar ledararea per pol: 4 st. 2,5 mm², 4 st. 4 mm², 4 st. 6 mm², 4 st. 10 mm², 2 st. 16 mm² Cu solid/flexibel

Inkl.:
4 dubbeltätningsmembran IP66 M32 tätningsområde 13–21 mm, lockhållare

Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	690 V
Nominell isolationsspänning DC:	690 V
min. tvärsnitt:	4 mm²
max. tvärsnitt:	10 mm²
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP66/IP67/IP69
Märkström:	57 Ampere
Klämtyp:	Skruvplint
Antal poler:	5

Färger

Färg underdel:	svart
Färg överdel:	svart

Mått

Bredd:	152 mm
Längd:	152 mm
Höjd:	85 mm
Innerlängd:	137 mm
Inre bredd:	137 mm
Innerhöjd:	65 mm
Vikt:	0.5531 kg

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V0
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	960 °C

Mekaniska egenskaper (AG)

Slagtålighet:	IK09
förseglingsbar:	ja
Omslagsskruvens vridmoment:	1.5 Nm
Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Fastsättning:	Inre fästpunkter

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-35 °C
Omgivningstemperatur max.:	80 °C
Omgivningstemperatur 24h:	60 °C
Installationsområde:	oskyddat område utomhus

Sales Information

EAN:	4013902663972
ETIM-klass:	EC002600
Tulltariffnummer:	85369095
MOQ:	1

Material

Material nederdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material överdel:	Polykarbonat
Material tätning:	Termoplastisk elastomer
Material omslagsskruv:	Rostfritt stål V2A

Certifikat

Godkännanden:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Godkännanden:	DLG (Amoniakresistent)
Godkännanden:	DNV

Tillbehör

22702001 - KVR M20-MGM/sw - Kabelförskruvning

22702101 - KVR M20-GDB/MGM/sw - Kabelförskruvning

22702501 - KVR M25-MGM/sw - Kabelförskruvning

22703201 - KVR M32-MGM/sw - Kabelförskruvning

26002001 - DMS M20/sw - Dubbeltätningsmembran

26002501 - DMS M25/sw - Dubbeltätningsmembran

26003201 - DMS M32/sw - Dubbeltätningsmembran

89511001 - Abox MPI 100 - Montageplatta

89531001 - Abox 100 NS35 - Standardskena

89600501 - Abox 100 KH 221 6² - Klämhållare

89600601 - Abox 100 KH 2006 6² - Klämhållare

89641001 - Abox 100 KLS-10² - Plintar

89602001 - MABF 100-1 - Monteringssats för stolpe/rör

Introduktion/förberedelse

